

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://celikel.nt-rt.ru> || cke@nt-rt.ru

Предназначен для загрузки тюков на грузовые платформы. С помощью Carrier в день можно собрать от 2500 до 3000 тюков на любые грузовые платформы.

Благодаря гидравлической подъемной системе высота погрузчика доходит до 430 см. Carrier оснащен рамой захвата, которая вне зависимости от положения тюков направляет их на конвейер. Таким образом не требуется дополнительная рабочая сила для коррекции положения тюков. Тюки захватываются первым конвейером и затаскиваются уже на основной конвейер. Carrier тянется трактором в двух положениях рабочее и положение транспортировки.

Особенности:

Цепи - Carrier оснащен цепным конвейером, цепи не требуют каких либо дополнительных усилий по их обслуживанию, требуется лишь смазывать время от времени.

Поддержание и стабилизация тюков - Для стабилизации тюков имеется 2 поддерживающих устройства. Тюки подхватываются и транспортируются на грузовую платформу без ущерба для них.

Положение - В рабочем положении Carrier находится сбоку от трактора, во время транспортировки его положение сзади (в след) от трактора. Работа по изменению положения машины легко выполняется одним человеком.

Регулируемая высота - погрузчик тюковый оснащен гидравлической системой регулирования высоты, что позволяет работать с прицепами разной конструкции. Крепкая трансмиссия - конвейеры подвержены большим нагрузкам и поэтому система передачи силы от трактора выполнена учитывая эти нагрузки.

Прост в обращении - Carrier просто в обращении и не требует специальных навыков и сложных манипуляций со стороны оператора трактора.

Регулировка длины - крепление для прицепов выполнено с возможностью регулирования длины для удобства погрузки тюков.

| Carrier | |
|-----------------------------------|-----------|
| Требуемая мощность трактора, кВт | 22,01 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 30 |
| Высота подъёма тюков, м | 4,3 |
| ВОМ, об./мин | 540 |
| Загрузочный конвейер | 1 |
| Конвейер для захвата | 2 |
| Производительность, шт./ч | 2500-3000 |
| Габаритные размеры и масса | |
| Ширина, мм | 1,8 |
| Масса, кг | 480 |

