

Горизонтальные смесители-кормораздатчики серий BRASSUS и BRASSUS Micro



Горизонтальные смесители-кормораздатчики Celikel серий BRASSUS и BRASSUS Micro представлены в линейке объемов бункера от 2 до 14 м³.

Горизонтальные кормораздатчики Celikel Brassus — это машины для частичной автономной загрузки компонентов рациона, их измельчения, смешивания, и дальнейшей раздачи в кормушки или на кормовые столы. Они призваны решить актуальные проблемы животноводов, которые вынуждены мириться либо с регулярными поломками отечественных аналогов, либо переплачивать за европейские бренды.

Кормосмесители Brassus выполнены из прочного и толстого металла, и уже в базовой комплектации оснащены богатым опционом:

- бункер из стали ST-52 (s355) с высоким сопротивлением абразивному воздействию и силосной кислоте с толщиной бортов бассейна бункера 10 мм, днища — 16 мм;
- два горизонтальных шнека с толщиной витка 15 мм;
- звездообразные ножи Hyperknife с обоюдоострыми лучами и сроком службы до 2х лет; колеса с покрышками шириной 400 мм для ферм с неблагоприятными дорожными условиями;
- шестеренчатый, шестеренчатый планетарный редуктор привода шнеков Black&Bold в масляной ванне, обеспечивающий абсолютную надежность и долговечность;
- дополнительный хвостовик вала приема мощности для антиблокировочной системы; шнековая система FASTCUT для ускоренного изготовления кормовой смеси;
- независимая гидравлическая система с шестеренчатым гидронасосом, емкостью с гидравлическим маслом и гидрораспределителем;
- задний гидравлический загрузочный ковш с грузоподъемностью 350 кг для автономной загрузки компонентов рациона, выполняющий и другие, вспомогательные функции: инспекция бункера и его чистка, удобное обслуживание, замена ножей и т.д.;
- поперечный гидравлический транспортер для производительной выгрузки на высоту до 1 метра, оснащенный ПВХ-лентой с нижним порогом рабочей температуры -45 градусов;
- тросовый пульт управления функциями выгрузного транспортера из кабины трактора;
- весовая система Итальянского производства с расширенным функционалом: программирование до 50-и уникальных рецептов, из 20-и различных компонентов, программирование нескольких разгрузок и загрузок;
- электромотор привода вертикального шнека BlackBox, позволяющий экономить до 80% затрат на энергоресурсы и может быть установлен на любую машину серии.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://celikel.nt-rt.ru> || cke@nt-rt.ru

Модель	MICRO H2
Объём машины	2 м³
Толщина стали бассейна бункера	6 мм
Длина	3365 мм
Ширина	1440 мм
Высота	1690 мм
Вес	900 кг
Максимальный вес	1500 кг
Размер колёс	165/80-R13
Требуемая мощность	20 лс
Количество ножей	26 шт
Толщина витков шнеков	10 мм
Загрузочный ковш сзади	доп. опция

Модель	MICRO H3
Объём машины	3 м³
Толщина стали бассейна бункера	6 мм
Длина	3740 мм
Ширина	1470 мм
Высота	1865 мм
Вес	1065 кг
Максимальный вес	1965 кг
Размер колёс	175/65-R14
Требуемая мощность	25 лс
Количество ножей	36 шт
Толщина витков шнеков	10 мм
Загрузочный ковш сзади	доп. опция

Модель	MICRO H4
Объём машины	4 м³
Толщина стали бассейна бункера	6 мм
Длина	4015 мм
Ширина	1490 мм
Высота	2065 мм
Вес	1250 кг
Максимальный вес	2450 кг
Размер колёс	185/65-R14
Требуемая мощность	30 лс
Количество ножей	52 шт
Толщина витков шнеков	10 мм
Загрузочный ковш сзади	доп. опция

Модель	BRASSUS H5
Объём машины	5 м³
Толщина стали бассейна бункера	10 мм
Длина	4580 мм
Ширина	1895 мм
Высота	2300 мм
Вес	2810 кг
Максимальный вес	4460 кг
Размер колёс	260/75 R15.3
Требуемая мощность	54 лс
Количество ножей	54 шт
Толщина витков шнеков	15 мм
Загрузочный ковш сзади	в стандартной комплектации

Модель	H6
Объём машины	6 м³
Толщина стали бассейна бункера	10 мм
Длина	4930 мм
Ширина	1895 мм
Высота	2305 мм
Вес	3000 кг
Максимальный вес	4980 кг
Размер колёс	260/75 R15.3
Требуемая мощность	60 лс
Количество ножей	64 шт
Толщина витков шнеков	15 мм
Загрузочный ковш сзади	в стандартной комплектации

Модель	H8
Объём машины	8 м³
Толщина стали бассейна бункера	10 мм
Длина	5060 мм
Ширина	2025 мм
Высота	2450 мм
Вес	3550 кг
Максимальный вес	6190 кг
Размер колёс	315/80 R15.5
Требуемая мощность	70 лс
Количество ножей	88 шт
Толщина витков шнеков	15 мм
Загрузочный ковш сзади	в стандартной комплектации

Модель	H10
Объём машины	10 м³
Толщина стали бассейна бункера	10 мм
Длина	5900 мм
Ширина	2150 мм
Вес	4000 кг
Максимальный вес	7300 кг
Размер колёс	400/60 R15.5
Требуемая мощность	80 лс
Количество ножей	110 шт
Толщина витков шнеков	15 мм
Загрузочный ковш сзади	в стандартной комплектации

Модель	H12
Объём машины	12 м³
Толщина стали бассейна бункера	10 мм
Длина	6350 мм
Ширина	2150 мм
Высота	2650 мм
Вес	4450 кг
Максимальный вес	8410 кг
Размер колёс	400/60 R15.5
Требуемая мощность	85 лс
Количество ножей	132 шт
Толщина витков шнеков	15 мм
Загрузочный ковш сзади	в стандартной комплектации

Модель	H14
Объём машины	14 м³
Толщина стали бассейна бункера	10 мм
Длина	6670 мм
Ширина	2150 мм
Высота	2790 мм
Вес	4710 кг
Максимальный вес	9330 кг
Размер колёс	400/60 R15.5
Требуемая мощность	90 лс
Количество ножей	144 шт
Толщина витков шнеков	15 мм
Загрузочный ковш сзади	в стандартной комплектации