

Вертикальные смесители-кормораздатчики CHARGER.



Charger — самая широкая линейка среди всех категорий, представленных в продуктовой Келикел. Количество моделей в линейке составляет несколько десятков единиц, среди них вертикальные машины нескольких типов: навесные для небольших ферм и мини-тракторов; прицепные для хозяйств абсолютно любого размера и тракторов любой мощности; стационарные — для крупных хозяйств со специфическими запросами. Объем бункера вертикальных миксеров Charger может составлять от 0.75 до 52м³.

Они предназначены для обеспечения бесперебойного, ежедневного процесса кормления на фермах КРС и могут работать с любыми компонентами рациона. Именно вертикальные миксеры обладают лучшим смешивающим потенциалом и при работе с материалами, не требующими измельчения, будут показывать себя максимально эффективно, выдавая максимально однородную и качественную кормовую смесь для КРС на ферме любого размера.

Для небольших или семейных хозяйств - машины серии Микро. Объем бункера этой серии составляет от 0.75 до 6 кубических метров.

Несмотря на миниатюрный размер эти машины могут обладать внушительной комплектацией уже с завода:

- трехточечным креплением для агрегатирования с тракторами от 15 л.с.;
- задним загрузочным ковшом с двойным гидравлическим приводом;
- электромотором привода шнека BlakBox, который позволяет вообще не использовать трактор в качестве энергоносителя и тем самым экономить до 80% затрат на энергоресурсы.

Миксеры серии Микро идеально подойдут фермам КРС со стадом от 5 до 80 голов.

На следующем этапе представлены полноразмерные машины, и их линейка является самой обширной.

Диапазон доступных объемов для бункеров прицепных кормосмесителей Чарджер составляет от 8 до 52 кубических метра. Это машины, способные работать в любых условиях с тракторами от 60 до 400 л.с. Количество вертикальных шнеков может составлять от 1 до 3-х в зависимости от объема. Для производства бункера используется немецкая сталь ST-52 (s355) обладающая высокими характеристиками стойкости, как к абразивным так и кислотным воздействиям. Толщина стали бункера составляет до 24 мм, витков вертикальных шнеков — 15 мм. Для привода шнеков используются высокоэффективные планетарные редукторы, производимые в Италии.

Особняком располагаются стационарные кормосмесители Charger TESLA. Работающие от мощных электромоторов и не требующие трактора в качестве источника энергии, эти машины уже в базовой комплектации оснащены по максимальному разряду.

Z-образный выгрузной транспортёр способный производить раздачу кормовой смеси на высоту до 3-х метров; Итальянская, продвинутая весовая система с возможностью программирования рационов; Японский электрический преобразователь; мощные электромоторы 45 кВт.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://celikel.nt-rt.ru> || cke@nt-rt.ru

Модель	V0.75 E
Объём машины	0.75 м ³
Длина	1500 мм
Ширина	1500 мм
Высота	1490 мм
Вес	380 кг
Максимальный вес	605 кг
Размер колёс	4*M150
Требуемая мощность	3 кВт
Количество ножей	4 шт
Количество турбошнеков	1 шт

Модель	V2 LE
Объём машины	2.7 м ³
Длина	2070 мм
Ширина	1920 мм
Высота	1640 мм
Вес	660 кг
Максимальный вес	1260 кг
Требуемая мощность	7 кВт
Количество ножей	5 шт
Количество турбошнеков	1 шт

Модель	V2 ТЕВН
Объём машины	2.7 м ³
Длина	3875 мм
Ширина	1800 мм
Высота	1750 мм
Вес	1040 кг
Максимальный вес	1640 кг
Размер колёс	185 R14C
Требуемая мощность	35 лс
Количество ножей	5 шт
Количество турбошнеков	1 шт
Загрузочный ковш сзади	в стандартной комплектации

Модель	V4
Объём машины	4 м ³
Длина	4485 мм
Ширина	1850 мм
Высота	2350 мм
Вес	1320 кг
Максимальный вес	2520 кг
Размер колёс	255/75 R15.3
Требуемая мощность	40 лс
Количество ножей	6 шт
Количество турбошнеков	1 шт
Загрузочный ковш сзади	в стандартной комплектации

Модель	V6
Объём машины	6 м ³
Длина	4810 мм
Ширина	2115 мм
Высота	2500 мм
Вес	1740 кг
Максимальный вес	3540 кг
Размер колёс	255/75 R
Требуемая мощность	50 лс
Количество ножей	6 шт
Количество турбошнеков	1 шт
Загрузочный ковш сзади	в стандартной комплектации

Модель	V8
Объём машины	8 м ³
Длина	5200 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2400 мм
Вес	4385 кг
Максимальный вес	7025 кг
Размер колёс	315/80 R15.3
Требуемая мощность	65 лс
Количество ножей	6 шт
Количество турбошнеков	1 шт
Толщина витков шнеков	15 мм

Модель	V10
Объём машины	10 м ³
Длина	5200 мм
Ширина	2300 мм
Высота	2720 мм
Вес	4720 кг
Максимальный вес	8020 кг
Размер колёс	315/80 R15.3
Требуемая мощность	65 лс
Количество ножей	6 шт
Количество турбошнеков	1 шт
Толщина витков шнеков	15 мм

Модель	V12
Объём машины	12 м ³
Длина	5200 мм
Ширина	2300 мм
Высота	3000 мм
Вес	5055 кг
Максимальный вес	9015 кг
Размер колёс	315/80 R15.3
Требуемая мощность	80 лс
Количество ножей	6 шт
Количество турбошнеков	1 шт
Толщина витков шнеков	15 мм

Модель	V16
Объём машины	16 м ³
Длина	7600 мм
Ширина	2225 мм
Высота	2525 мм
Вес	6250 кг
Максимальный вес	11530 кг
Размер колёс	21570 R17.5
Требуемая мощность	90 лс
Количество ножей	12 шт
Количество турбошнеков	2 шт
Толщина витков шнеков	15 мм

Модель	V18
Объём машины	18 м ³
Длина	7600 мм
Ширина	2225 мм
Высота	2600 мм
Вес	6500 кг
Максимальный вес	12440 кг
Размер колёс	215/70 R17.5
Требуемая мощность	95 лс
Количество ножей	12 шт
Количество турбошнеков	2 шт
Толщина витков шнеков	15 мм

Модель	V20
Объём машины	20 м ³
Длина	7600 мм
Ширина	2225 мм
Высота	2735 мм
Вес	6690 кг
Максимальный вес	13290 кг
Размер колёс	215/70 R17.5
Требуемая мощность	110 лс
Количество ножей	12 шт
Количество турбошнеков	2 шт
Толщина витков шнеков	15 мм

Модель	V46-52
Объём машины	52 м ³
Вместимость	17160 кг
Толщина стали бассейна бункера	15 мм
Требуемая мощность	250 лс
Количество турбошнеков	3 шт
Толщина витков шнеков	20 мм

Стационарные TESLA

- Доступный объем бункера: от 16 до 52м³.
- Z-образный конвейерный разгрузочный транспортер с высотой разгрузки более 3-х метров
- Преобразователь японского производства



Толщина стали бассейна бункера	10 мм
Толщина витков шнеков	15 мм

Вертикальный навесной смеситель кормораздатчик CHARGER 2L MICRO



Модель	CHARGER MICRO 2L
Объем бункера, м ³	2.7
Длина, мм	1960
Ширина, мм	1450
Высота, мм	1620
Вес, кг	570
Максимальный вес, кг	1170
Требуемая мощность, л.с.	35
Размер колес	3-х точечное крепление
Количество шнеков, шт.	1
Количество ножей, шт.	7

CHARGER MICRO 2L –навесной вертикальный смеситель кормораздатчик объемом бункера 2.7 куб.м. Навешивается на заднюю 3-х точечную систему трактора и подходит для небольших хозяйств, желающих получить максимум производительности. Высочайшее качество смешивания и получаемого корма говорит само за себя/ Для создания бункера используется немецкая сталь ST-52 толщиной до 16мм.

Вертикальный смеситель-кормораздатчик CELIKEL CHARGER 2T
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера, м3	2,7
Длина, мм	3910
Ширина, мм	1835
Высота, мм	1730
Ширина колеи, мм	-
Вес, кг	1040
Максимальный вес, кг	1640
Требуемая мощность, л.с.	10
Размер колес	2x185/R14c
Количество шнеков, шт.	1
Количество ножей, шт.	7

Вертикальный смеситель-кормораздатчик CELIKEL CHARGER 3 micro
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера, м3	3
Длина, мм	4280
Ширина, мм	1855
Высота, мм	2000
Ширина колеи, мм	-
Вес, кг	1440
Максимальный вес, кг	2140
Требуемая мощность, л.с.	40
Размер колес	2x10.0/75-15.3
Количество шнеков, шт.	1
Количество ножей, шт.	8

Вертикальный смеситель-кормораздатчик CELIKEL CHARGER V14 single
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера, м3	14
Длина, мм	5200
Ширина, мм	2150
Высота, мм	3060
Ширина колеи, мм	-
Вес, кг	4830
Максимальный вес, кг	9030
Требуемая мощность, л.с.	80
Размер колес	12.5/80-15.3
Количество шнеков, шт.	1
Количество ножей, шт.	12

Вертикальный смеситель-кормораздатчик CELIKEL CHARGER V16 double

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера, м3	16
Длина, мм	7600
Ширина, мм	2225
Высота, мм	2730
Ширина колеи, мм	-
Вес, кг	6690
Максимальный вес, кг	11490
Требуемая мощность, л.с.	90
Размер колес	4x215/80/R17.5 спарка
Количество шнеков, шт.	2
Количество ножей, шт.	18

Вертикальный смеситель-кормораздатчик CELIKEL CHARGER V30 DOUBLE

Характеристики товара

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера, м3 - 30

Длина, мм - 8670

Ширина, мм - 2500

Высота, мм - 3195

Вес, кг - 10500

Максимальный вес, кг - 21500

Требуемая мощность, л.с.- 140

Размер колес - 215/70/17,5

Количество шнеков, шт. - 2

ПРЕИМУЩЕСТВА

ШАССИ ИЗ СТАЛИ DOOMEX MC700 Высокопрочная конструкционная сталь продлит срок службы машины в условиях грубой грязевой эксплуатации

РЕДУКТОР ALPHA GEAR Шестеренчатая передача в масляной ванне обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД.

ШНЕК ULTRAUGER Конструкция шнеков разработана для идеальной нарезки и смешивания любых типов корма

КОНТРОЛИ Два регулируемых бортовых контррежущих ножа улучшат качество измельчения

ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Предотвращает высыпание корма с краев бункера

Система BLACK BOX Независимый электромотор привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://celikel.nt-rt.ru> || cke@nt-rt.ru